



no TY 25.93.13-004-38279335-2017

Сфера применения:

в качестве частей фильтров гидравлических систем и систем вентиляции; в качестве защиты оконных и дверных проемов помещений от насекомых и мелких животных; в дизайне и для других целей

Материал:

низкоуглеродистая сталь по согласованию с потребителем допускается изготовление сетки из проволоки других марок сталей и сплавов.

Цвет покрытия: черный

по согласованию с потребителем допускается изготовление сетки с эпоксидным слоем красного, серого, синего, зеленого и прочих цветов.

Tun плетения.



Полотняное

Эпоксидопокрытая тканая сетка

металлическая с эпоксидным покрытием

тел./факс: +7 495 926 4132 e-mail: 2237026@gmail.com

тел.: +7 495 223 7026

Номер сетки	Размер стороны ячейки после покрытия, мм	Диаметр проволоки до покрытия, мм	Диаметр проволоки после покрытия, мм	Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг	Живое сечение, %
12x10	1,8x2,2	0,25	0,31	0,3	75
18x14	1,2×1,6	0,18	0,24	0,2	72
22x20	0,8x0,9	0,18	0,24	0,4	61

Сетка поставляется в рулонах шириной:

 $300~\text{MM},\,490~\text{MM},\,620~\text{MM},\,800~\text{MM},\,1000~\text{MM},\,1220~\text{MM}$

Возможно изготовление эпоксидопокрытой сетки разных размеров и цветов по индивидуальному заказу

