

# Фильтровая

## с нулевыми ячейками

### *Сфера применения:*

Сетки фильтровые нержавеющие предназначены для фильтрации, обезвоживания и сушки.

**Сетка характеризуется номинальным количеством нитей основы на единицу ширины сетки.**


### *Материал:*

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, AISI304,  
полутомпак Л80


### *Номинальная толщина фильтрации:*

от **15** мкм до **400** мкм

### *Тип плетения:*



Плотняное



Саржевое

# ГОСТ 3187-82

Номер сетки	Тонкость фильтрации, мкм /номинальная тонкость фильтрации	Диаметр проволоки основы	Диаметр проволоки утка	Теоретическая масса 1 кв.м сетки
<b>П24</b>	350-400	0,7 мм	0,4 мм	3,49
<b>П28</b>	330-340	0,6 мм	0,4 мм	3,39
<b>П32</b>	300-320	0,6 мм	0,4 мм	3,47
<b>П36</b>	260-315	0,5 мм	0,4 мм	3,33
<b>П40</b>	245-310	0,5 мм	0,35 мм	3,18
<b>П48*</b>	210-280	0,45 мм	0,3 мм	2,63
<b>П52*</b>	200-250	0,45 мм	0,28 мм	2,64
<b>П56*</b>	180-230	0,4 мм	0,28 мм	2,54
<b>П60</b>	170-215	0,4 мм	0,28 мм	2,58
<b>П64</b>	160-195	0,35 мм	0,22 мм	2,03
<b>П68</b>	165-190	0,35 мм	0,22 мм	2,07
<b>П72</b>	140-150	0,3 мм	0,2 мм	1,82
<b>П76</b>	135-140	0,3 мм	0,2 мм	1,83
<b>П80</b>	130-140	0,28 мм	0,18 мм	1,62
<b>П90</b>	125-135	0,28 мм	0,16 мм	1,53
<b>П100</b>	100-125	0,25 мм	0,16 мм	1,48
<b>П120</b>	100-120	0,22 мм	0,16 мм	1,46
<b>П160</b>	65-90	0,2 мм	0,14 мм	1,44
<b>П200</b>	50-90	0,2 мм	0,12 мм	1,24
<b>С40</b>	220-250	0,7 мм	0,5 мм	7,89
<b>С48</b>	210-240	0,5 мм	0,37 мм	5,83
<b>С56</b>	190-210	0,5 мм	0,37 мм	5,82
<b>С90</b>	90-120	0,3 мм	0,2 мм	3,18
<b>С100</b>	85-110	0,25 мм	0,18 мм	2,79
<b>С120</b>	90-100	0,25 мм	0,16 мм	2,62
<b>С160</b>	70-95	0,2 мм	0,16 мм	2,55

**Форма поставки:** Рулоны шириной 1000 мм. Длина рулона от 10 м до 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества, а также раскрой сетки на куски необходимых размеров.

\* Сетка может изготавливаться из латуни марки Л80

## ASTM E2016-06

Номер сетки	Тонкость фильтрации, мкм /номинальная тонкость фильтрации	Диаметр проволоки основы	Диаметр проволоки утка	Теоретическая масса 1 кв.м сетки
<b>6x70</b>	345-400	0,7112 мм (22 SWG)	0,40386 мм (26AWG)	3,5
<b>7x70</b>	325-335	0,6096 мм (23 SWG)	0,40386 мм (26AWG)	3,4
<b>12x64</b>	260-300	0,5842 мм (24BWG)	0,41656 мм (27SWG)	2,6
<b>12x100</b>	280-300	0,45466 мм (25AWG)	0,28702 мм (29AWG)	2,5
<b>14x88</b>	205-245	0,4826 мм (24,5AWG)	0,29464 мм (31SWG)	2,6
<b>80x400</b>	30-50	0,12192 мм (40SWG)	0,07112 мм (41AWG)	0,5

## Прочие

<b>№450**</b>	14-15	0,09 мм	0,055 мм	0,93
<b>80/720***</b>	15-17	0,052 мм	0,035 мм	0,71



рулоны шириной 1000 мм. Длина рулона от 10 м до 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества, а также раскрой сетки на куски необходимых размеров.

\* Сета может изготавливаться из латуни марки Л80

\*\* сетка саржевого плетения по ТУ 14-4-432-94

\*\*\*сетка саржевого плетения. Изготавливается по ТУ 16-538.082-75 из никеля НП2