





Сфера применения:

для фильтрации жидкостей, растворов, газов, расплавов и смесей, в агрессивных средах и условиях повышенной атмосферной и межкристаллитной коррозии, эксплуатируемых в среде высоких и низких температур; разделения и контроля сыпучих материалов; строительстве и дизайне т.п.

Стандарты и технические условия:

ГОСТ 3826-82 - «Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками»

также разработанные нашими специалистами технические условия:

ТУ 1276-003-38279335-2013 - «Проволочные тканые сетки»

ТУ 1276-002-38279335-2013 - «Сетки с квадратными ячейками из нержавеющей рифленой проволоки»

а также

ТУ 14-4-507-99 - «Сетка тканая с квадратными ячейками микронных размеров»

ТУ 14-4-1050-90 - «Сетка тканая нержавеющая для трафаретов»

ТУ 14-4-167-91 - «Сетки тканные специального назначения»

Материал:

нержавеющая сталь 12X18H9, 08X18H10, 12X18H10T, AISI 304, AISI 321, AISI 201

Тип плетения:



Полотняное



Саржевое



Рифленое

тел.: +7 495 223 7026 тел./факс: +7 495 926 4132 e-mail: 2237026@gmail.com

Сетка тканая нержавеющая

Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер	Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
0.026	0.025	TY 1276-003-38279335-2013	0026x0,025	0.315	0.2	TY 1276-003-38279335-2013	0315x0,2
0.03	0.025	TY 1276-003-38279335-2013	003x0,025	0.35	0.12	TY 1276-003-38279335-2013	035x0,12
0.035	0.03	TY 1276-003-38279335-2013	0035x0,03	0.355	0.16	TY 1276-003-38279335-2013	0355x0,16
0.04	0.03	ТУ 14-4-507-99	004x0,03	0.4	0.15	ТУ 14-4-507-99	04x0,15
0.05	0.035	TY 1276-003-38279335-2013	005x0,035	0.4	0.2	ГОСТ 3826-82	2-04-0,2
0.056	0.04	ТУ 14-4-507-99	0056x0,04	0.4	0.25	ГОСТ 3826-82	2-04-0,25
0.064	0.032	ТУ 14-4-167-91	0064x0,032	0.42	0.12	TY 1276-003-38279335-2013	042x0,12
0.071	0.055	ТУ 14-4-507-99	0071x0,055	0.45	0.13	TY 1276-003-38279335-2013	045x0,13
0.071	0.03	TY 14-4-1050-90	0071x0,03	0.45	0.2	ГОСТ 3826-82	2-045-0,2
0.074	0.053	ТУ 14-4-507-99	0074x0,053	0.45	0.25	ГОСТ 3826-82	2-045-0,25
0.08	0.055	ТУ 14-4-507-99	008x0,055	0.5	0.2	ГОСТ 3826-82	2-05-0,2
0.094	0.055	ТУ 14-4-167-91	0094x0,055	0.5	0.25	ГОСТ 3826-82	2-05-0,25
0.1	0.05	TY 1276-003-38279335-2013	01x0,05	0.5	0.3	ГОСТ 3826-82	2-05-0,3
0.125	0.08	TY 1276-003-38279335-2013	0125x0,08	0.52	0.22	TY 1276-003-38279335-2013	055x0,22
0.14	0.09	ТУ 14-4-507-99	014x0,09	0.53	0.15	TY 1276-003-38279335-2013	053x0,15
0.14	0.11	ТУ 14-4-507-99	014x0,11	0.55	0.16	TY 1276-003-38279335-2013	055x0,16
0.16	0.12	ТУ 14-4-507-99	016x0,12	0.55	0.22	ГОСТ 3826-82	2-055-0,22
0.2	0.13	ТУ 14-4-507-99	02x0,13	0.55	0.28	ГОСТ 3826-82	2-055-0,28
0.22	0.1	TY 1276-003-38279335-2013	022x0,1	0.6	0.16	TY 1276-003-38279335-2013	06x0,16
0.25	0.1	TY 1276-003-38279335-2013	025x0,1	0.63	0.16	TY 14-4-1569-89	063x0,16
0.25	0.16	TY 1276-003-38279335-2013	025x0,16	0.63	0.25	ГОСТ 3826-82	2-063-0,25
0.25	0.2	TY 1276-003-38279335-2013	025x0,2	0.63	0.32	ГОСТ 3826-82	2-063-0,32
0.29	0.1	TY 1276-003-38279335-2013	029x0,1	0.7	0.25	TY 1276-003-38279335-2013	07x0,25
0.3	0.12	TY 1276-003-38279335-2013	03x0,12	0.7	0.22	ГОСТ 3826-82	2-07-0,22
0.3	0.2	TY 1276-003-38279335-2013	03x0,2	0.7	0.28	ГОСТ 3826-82	2-07-0,28
0.315	0.16	TY 1276-003-38279335-2013	0315x0,16	0.7	0.32	FOCT 3826-82	2-07-0,32



+7 495 223 7026

+7 495 926 4132

Сетка тканая нержавеющая

с квадратными ячейками от 0,026 мм до 20,0 мм

тел./факс: 2237026@gmail.com e-mail:

тел.:

Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер	Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
0.8	0.25	ГОСТ 3826-82	2-08-0,25	2	0.4	ГОСТ 3826-82	2-2-0,4
0.8	0.32	ГОСТ 3826-82	2-08-0,32	2	0.5	ГОСТ 3826-82	2-2-0,5
0.8	0.4	TY 1276-003-38279335-2013	08x0,4	2	0.6	ГОСТ 3826-82	2-2-0,6
0.8	0.45	TY 1276-003-38279335-2013	08x0,45	2	1	ГОСТ 3826-82	2-2-1
0.9	0.22	ГОСТ 3826-82	2-09-0,22	2	1	ТУ 1276-002-38279335-2013	2x2-1-l
0.9	0.36	ГОСТ 3826-82	2-09-0,36	2	1.2	ГОСТ 3826-82	2-2-1,2
1	0.22	TY 1276-003-38279335-2013	1x0,22	2	1.2	ТУ 1276-002-38279335-2013	2x2-1,2-l
1	0.5	TY 1276-003-38279335-2013	1x0,5	2.2	0.9	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,2x0,9
1	0.25	ГОСТ 3826-82	2-1-0,25	2.2	0.45	ГОСТ 3826-82	2-2,2-0,45
1	0.32	ГОСТ 3826-82	2-1-0,32	2.2	0.7	ГОСТ 3826-82	2-2,2-0,7
1	0.4	ГОСТ 3826-82	2-1-0,4	2.5	1	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,5x1
1.1	0.28	ГОСТ 3826-82	2-1,1-0,28	2.5	1.2	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,5x1,2
1.1	0.36	ГОСТ 3826-82	2-1,1-0,36	2.5	0.4	ГОСТ 3826-82	2-2,5-0,4
1.2	0.22	TY 1276-003-38279335-2013	1,2x0,22	2.5	0.5	ГОСТ 3826-82	2-2,5-0,5
1.2	0.3	TY 1276-003-38279335-2013	1,2x0,3	2.5	0.6	ГОСТ 3826-82	2-2,5-0,6
1.2	0.32	ГОСТ 3826-82	2-1,2-0,32	2.65	0.9	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,65x0,9
1.2	0.4	ГОСТ 3826-82	2-1,2-0,4	2.8	1	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,8x1
1.4	0.36	ГОСТ 3826-82	2-1,4-0,36	2.8	0.45	ГОСТ 3826-82	2-2,8-0,45
1.4	0.45	ГОСТ 3826-82	2-1,4-0,45	2.8	0.9	ГОСТ 3826-82	2-2,8-0,9
1.4	0.65	ГОСТ 3826-82	2-1,4-0,65	3	0.5	TY 1276-003-38279335-2013	3x0,5
1.5	0.5	TY 1276-003-38279335-2013	1,5x0,5	3.2	1.2	ГОСТ 3826-82	2-3,2-1,2
1.6	0.9	TY 1276-003-38279335-2013	1,6x0,9	3.2	0.5	ГОСТ 3826-82	2-3,2-0,5
1.6	0.32	ГОСТ 3826-82	2-1,6-0,32	3.2	0.8	ГОСТ 3826-82	2-3,2-0,8
1.6	0.4	ГОСТ 3826-82	2-1,6-0,4	3.5	0.7	ГОСТ 3826-82	2-3,5-0,7
1.8	0.45	ГОСТ 3826-82	2-1,8-0,45	3.5	0.9	ГОСТ 3826-82	2-3,5-0,9
1.8	0.55	ГОСТ 3826-82	2-1,8-0,55	3.5	1	ГОСТ 3826-82	2-3,5-1
1.8	0.7	ГОСТ 3826-82	2-1,8-0,7	4	1.6	TY 1276-003-38279335-2013	4x1,6
1.9	0.6	Ty 1276-003-38279335-2013	1,9x0,6	4	0.6	ГОСТ 3826-82	2-4-0,6



Сетка тканая нержавеющая

с квадратными ячейками от 0,026 мм до 20,0 мм

тел.: +7 495 223 7026 тел./факс: +7 495 926 4132 e-mail: 2237026@gmail.com

Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер	Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
4	1	ГОСТ 3826-82	2-4-1	10	1	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-1-III
4	1	TY 1276-002-38279335-2013	4x4-1,0-l	10	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-1,6-III
4	1.2	ГОСТ 3826-82	2-4-1,2	10	2	ГОСТ 3826-82	2-10-2
4.5	0.7	ГОСТ 3826-82	2-4,5-0,7	10	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-2-III
4.5	0.9	ГОСТ 3826-82	2-4,5-0,9	10	3	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-3-l
5	0.7	ГОСТ 3826-82	2-5-0,7	12	1.2	FOCT 3826-82	2-12-1,2
5	1	TY 1276-003-38279335-2013	5x1	12	1.2	ТУ 1276-002-38279335-2013	12x12-1,2-V
5	1	TY 1276-002-38279335-2013	5x5-1-III	12	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	12x12-1,6-III
5	1.2	ГОСТ 3826-82	2-5-1,2	12	2	ГОСТ 3826-82	2-12-2
5	1.2	TY 1276-002-38279335-2013	5x5-1,2-III	12	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	12x12-2,0-III
5	1.6	ГОСТ 3826-82	2-5-1,6	14	1	FOCT 3826-82	2-14-1
5	1.6	TY 1276-003-38279335-2013	5x1,6	14	2	FOCT 3826-82	2-14-2
5	2	ГОСТ 3826-82	2-5-2	14	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	14x14-2-III
5	2	TY 1276-002-38279335-2013	5x5-2-I	16	1.6	ГОСТ 3826-82	2-16-1,6
6	1.2	ГОСТ 3826-82	2-6-1,2	16	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	16x16-1,6-V
6	1.2	TY 1276-002-38279335-2013	6x6-1,2-III	16	2.5	ГОСТ 3826-82	2-16-2,5
6	2	ГОСТ 3826-82	2-6-2	18	1.6	ТУ 1276-003-38279335-2013	18x1,6
7	0.7	TY 1276-002-38279335-2013	7x7-0,7-V	18	1.6	Ty 1276-002-38279335-2013	18x18-1,6-V
7	0.7	ΓΟCT 3826-82	2-7-0,7	18	2.5	ΓΟCT 3826-82	2-18-2,5
7	1.2	ГОСТ 3826-82	2-7-1,2	20	1.6	ГОСТ 3826-82	2-20-1,6
8	0.7	ГОСТ 3826-82	2-8-0,7	20	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	20x20-1,6-V
8	1.2	TY 1276-002-38279335-2013	8x8-1,2-III	20	2	ГОСТ 3826-82	2-20-2
8	1.2	ГОСТ 3826-82	2-8-1,2	20	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	20x20-2-V
8	1.6	TY 1276-002-38279335-2013	8x8-1,6-III	20	2.5	ТУ 1276-002-38279335-2013	20x20-2,5-III
8	1.6	ГОСТ 3826-82	2-8-1,6				
8	2	TY 1276-002-38279335-2013	8x8-2-I				
8	2	ГОСТ 3826-82	2-8-2				
10	1	ГОСТ 3826-82	2-10-2				

Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Возможно изготовление под заказ рулонов шириной до 2000 мм. Стандартная длина рулона 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества, а также раскрой сетки на куски необходимых размеров